



Disrotech
S.A

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

indice SUP02/A

Version 07.12 / Annule et remplace toutes éditions antérieures

ALCATONIC Nettoyant dégraissant désodorisant

Domaines

Industriel, collectif, médical...

Champs d'application

Carrelages, ciments, résines, thermoplastiques non autolustrés.

Propriétés et spécificités

ALCATONIC a été spécialement formulé pour les interventions dans les locaux à passages fréquents et à forte influence. Par ses essences parfumées, **ALCATONIC** apporte une ambiance fraîche et saine. **ALCATONIC** est très rapidement actif sur les salissures grasses imprégnées.

Conformités

Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE n° 648/2004.

Conforme aux arrêtés relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires avec rinçage obligatoire.

Applications

Manuelle : tous procédés de lavage. Mécanique
En rénovation, sur sols très encrassés, nous conseillons de réaliser un pré-lavage en répartissant la solution et en laissant agir 10 minutes. Brosser et récupérer les salissures.
Rinçage de qualité conseillé pour une bonne élimination des résidus.
Compte tenu de la diversité de nature des surfaces, nous conseillons de faire un essai préalable.
Ne pas appliquer sur aluminiums, cuivre et dérivés. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : liquide couleur bleue Parfum : Pin pH pur : 13 + / - 0.5 pH à 5% : 11,5 + / - 0.5

Classification : Xi Irritant  R36/38 Irritant pour les yeux et la peau

Dosage

Entretien : **1 à 3%** Rénovation : **5%**

Conditionnement

Carton de 4 x 5 litres ou fûts de 30, 60 et 220 litres.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées