



Disprotech
S.A

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

indice SUP02/A

Version 07.12 / Annule et remplace toutes éditions antérieures

DECAPCID Détartrant désincrustant

Domaines

Industriel, collectif, médical.

Champs d'application

Carrelages, sanitaires : lavabos, baignoires, douches, piscines...

Propriétés et spécificités

DECAPCID est un rénovateur de surfaces destiné à la remise en état des surfaces présentant des dépôts calcaires importants. **DECAPCID** est conseillé pour l'élimination des résidus de ciment ou de plâtre après chantier. Tout en respectant les supports traités, **DECAPCID** est rapidement actif. Un rinçage de qualité est obligatoire pour neutralisation et élimination des salissures.

Conformités

Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE n° 648/2004.

Conforme aux arrêtés relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires avec rinçage obligatoire.

Applications

Manuelle : tous procédés de lavage

Mécanique : monobrosse, autolaveuse

Temps de contact selon l'état des surfaces

Compte tenu de la diversité de nature des surfaces, nous conseillons de faire un essai préalable.

Ne pas appliquer sur aluminiums, cuivre et dérivés. Ne pas appliquer sur pierres calcaires, marbres et dérivés. Ne pas mélanger avec d'autres produits, notamment le chlore.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : liquide couleur rouge Odeur : légère pH pur : 0 +/- 0.5 pH 20% : 0.5 +/- 0.5

Classification : C Corrosif



R34 Provoque des brûlures

Dosage

Rénovation : **10 à 30%** selon l'état des surfaces.

Conditionnement

Carton de 4 x 5 litres. Autres conditionnements sur demande.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois pas engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.